


INFORMÁCIE O PRODUKTE:


Tepelná energia:	58,6 kWh,	PL: 60,5 kWh
Energetická účinnosť:	85 %,	PL: 88 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Kapacita skladovania tepla:	100% po 6,6 hodinách,	PL: po 7,8 hodinách
	50% po 21,9 hodinách,	PL: po 25,9 hodinách
	25% po 35,5 hodinách,	PL: po 42,0 hodinách

NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU:


	Hmotnosť kg	Výška mm mm
HESTIA ANGOLO SOLO 2KS	1755	1824
HESTIA ANGOLO SOLO-1 2KS-1	1805	1824
HESTIA ANGOLO SOLO PL 2KSP	1840	1824



HESTIA ANGOLO SOLO



HESTIA ANGOLO SOLO PL



HESTIA ANGOLO SOLO-1

PL = Horné pripojenie

INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO		HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAXIMÁLNA TEPLOTA V BEZPEČNOSTNOM TESTE
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva [kg]	Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Hestia Angolo Solo	384	356	33	16	216	-12	17	160	362
Hestia Angolo Solo PL	384	356	33	16	179	-12	17	180	362

TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA DYMOVODOVÉHO PRIPOJENIA [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x150	150x200	150x300	Okrúhly dymovod	[A]	[B]	[C]	Poloha externého vzduchu L [mm]	HRT	Potrebný vzduch na horenie cca. m³/h	
Hestia Angolo Solo	-	x	x	160-210	150-180	250	350	L 662	920006	35 - 50	
Hestia Angolo Solo PL	-	-	-	180	-	-	-	L 662	920006	35 - 50	

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po bokoch	Zhora	Spredu
Hestia Angolo Solo	50	300	200	1000
Hestia Angolo Solo PL	50	300	200	1000

POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

