


INFORMÁCIE O PRODUKTE:


Tepelná energia:	59 kWh,	PL: 60,8 kWh
Energetická účinnosť:	86 %,	PL: 88 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Kapacita skladovania tepla:		
	100 % after 6,6 hours,	PL: after 8,1 hours
	50 % after 22,0 hours,	PL: after 26,8 hours
	25 % after 35,5 hours,	PL: after 43,3 hours

NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU:


Product	Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
HESTIA SOLO CERAMIC	2SC	1710	1831
HESTIA SOLO PL CERAMIC	2SPC	2180	1831
HESTIA SOLO 180 CERAMIC	2SC180	1710	1831




HESTIA SOLO CERAMIC
Blanco




HESTIA SOLO CERAMIC
Negro



HESTIA SOLO CERAMIC
Nieve



HESTIA SOLO PL CERAMIC



HESTIA SOLO 180 CERAMIC

PL = Horné prepojenie

INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO		HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAX. TEPLOTA V TESTE
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva [kg]	Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Hestia Solo Ceramic	384	356	33	16	208	-12	17	160	295
Hestia Solo PL Ceramic	384	356	33	16	173	-12	17	180	362
Hestia Solo 180 Ceramic	384	356	33	16	208	-12	17	160	295

TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA PRIPOJENIA DYMOVODU [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x150	150x200	150x300	okrúhly Ø	[A]	[B]	[C]	Poloha externého vzduchu L [mm]	HRT	Potrebný vzduch na horenie	
Hestia Solo Ceramic	-	x	x	160-210	150-180	250	350	L 370	920006	35 - 50	
Hestia Solo PL Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	L 514	920006	35 - 50	
Hestia Solo 180 Ceramic	-	x	x	160-210	150-180	250	350	L 370	920006	35 - 50	

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po Bokoch	Zhora	Spredu
Hestia Solo Ceramic	50	200	200	1000
Hestia Solo PL Ceramic	50	200	200	1000
Hestia Solo 180 Ceramic	1000	200	200	1000

POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

