



JOYA ANGOLO



JOYA ANGOLO PL



JOYA ANGOLO-1

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Tepelná energia: 60,1 kWh, **PL: 58,0 kWh**

Energetická účinnosť: 85 %, **PL: 84 %**

CO%: 0,09 %, **PL: 0,10 %**

Kapacita skladovania tepla:

100% po 5,1 hodinách, **PL: po 5,7 hodinách**

50% po 21,6 hodinách, **PL: po 21,6 hodinách**

25% po 41,6 hodinách, **PL: po 36,3 hodinách**

NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU:

| | Hmotnosť kg | Výška mm |
|---------------------|----------------|----------|
| JOYA ANGOLO 2KT | 1580 | 1536 |
| JOYA ANGOLO-1 2KT-1 | 1680 | 1536 |
| JOYA ANGOLO-2 2KT-2 | 1635 | 1536 |
| JOYA ANGOLO PL 2KTP | 1645 | 1536 |

PL = Horné pripojenie

INFORMÁCIE O VÝROBKU

| | PRIESTOR NA PEČENIE | | PALIVOVÉ DREVO | | | HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN | | | | MAXIMÁLNA TEPLOTA V BEZPEČNOSTNOM TESTE |
|----------------|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| | Šírka [mm] | Hĺbka [mm] | Dĺžka dreva ohnisko | Maximálne množstvo dreva [kg] | | Teplota spalín [°C] | Min. ťah spalín [Pa] | Hmotnostný prietok [g/s] | Pripojenie dymovodu Ø | Teplota °C |
| Joya Angolo | - | - | 33 | 16 | | 239 | -12 | 16 | 160 | 334 |
| Joya Angolo PL | - | - | 33 | 16 | | 208 | -12 | 20 | 180 | 312 |

TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

| | ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm] | | | | MERANIA PRIPOJENIA DYMOVODU [mm] | | | VZDUCH NA HORENIE | | | |
|----------------|-------------------------|---------|---------|-----------------|----------------------------------|-----|-----|---------------------------------|--|--------|--------------------------------------|
| | 150x150 | 150x200 | 150x300 | Okrúhly dymovod | [A] | [B] | [C] | Poloha externého vzduchu L [mm] | | HRT | Potrebný vzduch na horenie cca. m³/h |
| Joya Angolo | x | x | x | 160-210 | 150-180 | 250 | 350 | L 662 | | 920006 | 35 - 50 |
| Joya Angolo PL | - | - | - | 180 | - | - | - | L 662 | | 920006 | 35 - 50 |

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

| | Podľa EN 15250 | | | |
|----------------|----------------|-------------|-------|--------|
| | Vzadu | Po stranách | Zhora | Spredu |
| Joya Angolo | 50 | 250 | 200 | 1000 |
| Joya Angolo PL | 50 | 250 | 200 | 1000 |

POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

