



JOYA ANGOLO CERAMIC
Blanco

JOYA ANGOLO CERAMIC
Negro

JOYA ANGOLO CERAMIC
Nieve

JOYA ANGOLO PL CERAMIC

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Tepelná energia:	60,1 kWh,	PL: 58,0 kWh
Energetická účinnosť:	85 %,	PL: 84 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,10 %
Kapacita skladovania tepla:		
	100 % po 5,1 hodinách	PL: po 5,7 hodinách
	50 % po 21,6 hodinách	PL: po 21,6 hodinách
	25 % po 41,6 hodinách	PL: po 36,3 hodinách

NÁZOV A ČÍSLO PRODUKTU:

Produkt	Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
JOYA ANGOLO CERAMIC	2KTC	1610	1543
JOYA ANGOLO PL CERAMIC	2KTPC	1675	1543

PL = Horné prepojenie

INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO			HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAX. TEPLOTA V TESTE
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva [kg]		Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Joya Angolo Ceramic	-	-	33	16		239	-12	16	160	334
Joya Angolo PL Ceramic	-	-	33	16		208	-12	20	180	312

TABUĽKA PRIPOJENIA SPALÍN

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA PRIPOJENIA DYMOVODU [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x150	150x200	150x300	okrúhly Ø	[A]	[B]	[C]	Poloha externého vzduchu L [mm]		HRT	Potrebný vzduch na horenie
Joya Angolo Ceramic	x	x	x	160-210	150-180	250	350	L 662		920006	35 - 50
Joya Angolo PL Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	L 662		920006	35 - 50

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po Bokoch	Zhora	Spredu
Joya Angolo Ceramic	50	250	200	1000
Joya Angolo PL Ceramic	50	250	200	1000

POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

