




LATUS L




LATUS L PL



LATUS R



LATUS R PL



LATUS-1

INFORMÁCIE O PRODUKTE:

Tepelná energia: 56,4 kWh, **PL: 56,4 kWh**

Energetická účinnosť: 84 %, **PL: 84 %**

CO%: 0,09 %, **PL: 0,09 %**

Kapacita skladovania tepla: 100% po 7,3 hodinách, **PL: po 7,3 hodinách**
 50% po 27,4 hodinách, **PL: po 27,4 hodinách**
 25% po 50,2 hodinách, **PL: po 50,2 hodinách**

ČÍSLO PRODUKTU:

Výrobok	Číslo produktu	Hmotnosť kg	Výška mm
LATUS R/L	2TLR / 2TLL	1920	1536
LATUS-1	2TL-1	1930	1536
LATUS R/L PL	2TLRP / 2TLLP	1930	1536

PL = Horné pripojenie

INFORMÁCIE O VÝROBKU

	PRIESTOR NA PEČENIE		PALIVOVÉ DREVO		HODNOTY VÝPOČTU SPALÍN				MAX. TEPLOTA V TESTE
	Šírka [mm]	Hĺbka [mm]	Dĺžka dreva ohnisko	Maximálne množstvo dreva [kg]	Teplota spalín [°C]	Min. ťah spalín [Pa]	Hmotnostný prietok [g/s]	Pripojenie dymovodu Ø	Teplota °C
Latus R/L	-	-	33	16	213	-12	21	160	285
Latus R/L PL	-	-	33	16	213	-12	21	180	285

TABUĽKA PRIPOJENIA DYMOVODU

	ODPORÚČANÝ DYMOVOD [mm]				MERANIA PRIPOJENIA DYMOVODU [mm]			VZDUCH NA HORENIE			
	150x150	150x200	150x300	Okrúhly	[A]	[B]	[C]	Položka externého vzduchu L [mm]	HRT	Potrebný vzduch na horenie	
Latus R/L	-	x	x	160-210	150-180	210	1410	L 370	920006	35 - 50	
Latus R/L PL	-	-	-	180	-	-	-	L 370	920006	35 - 50	

BEZPEČNÁ VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV

	Podľa EN 15250			
	Vzadu	Po stranách	Hore	Spredu
Latus R/L	50	150	200	1000
Latus R/L PL	50	150	200	1000

POZNÁMKY!

Odporúčaná minimálna výška spalín je 5 m s Ø180 mm.

Pri inštalácii krbu sa musia dodržiavať predpisy špecifické pre jednotlivé krajiny a regióny

